

ディップスピン

(バッチ式二次処理装置)

低価格モデル

1台で浸漬、液切処理が可能

二次処理に最適

バスケットはワンタッチ装脱着可能

処理液タンクの入替簡単



型式
DS-450K型

処理仕様
液切り回転数 : Max 450rpm
対応バスケットサイズ : φ450mm × 300mm
処理能力 : Max 25kg (処理物により変動)

特 徴

当社が開発したディップスピン(バッチ式二次処理装置)は1台で浸漬・液切処理が可能な1台2役の二次処理装置です。特定用途ではなく幅広い二次処理に最適です。バスケットの装着、脱着はワンタッチで可能です。液処理タンクがポータブル式なので液の入替が容易です。

★1台で浸漬、液切処理が可能

1台の装置で浸漬処理、液切処理が可能です。1台2役で設置スペースの少ない場所で重宝します。

★二次処理に最適

特定用途の処理装置ではなく、めっき処理後の各種二次処理に最適です。

★バスケットはワンタッチ装脱着可能

バスケットの装着、脱着はワンタッチで可能ですので誰でも取扱が簡単です。

★処理液タンクの入替簡単

処理液タンクはポータブル式なので液の入替作業が容易となりました。

様々な二次処理に最適な「ディップスピン」を是非お試しくださいませ。

本カタログに記載された仕様等は製品改良の為お断り無く変更することがありますので予めご了承願います。(カタログNo. C1002202)